

PUERTAS PEATONALES EI30



PORTAS
PEDONAIIS EI30

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Aunar resistencia, diseño y durabilidad en todo el conjunto de puertas de un proyecto arquitectónico ya es posible gracias a esta innovadora solución basada en el uso de aluminio.
- Combina força, design e durabilidade, num conjunto de portas para um projeto arquitetónico, e é possível graças à solução inovadora baseada no uso de alumínio.



Una solución única en el mercado para unificar el acabado del conjunto de puertas y ventanas.

Uma solução única no mercado para unificar o acabamento do conjunto de portas e janelas.

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Espesor de la hoja 47 mm.
- Instalación directa a obra o premarco.
- Premarco Metálico (opcional).
- Cerradura de seguridad antipalanca con sistema de bloqueo de 1 punto.
- Cerradura con tarjeta de apertura por proximidad – HOTELES.
- Cilindro de alta seguridad, antiganzúa/antitaladro.
- Bisagras antipalanca de seguridad.
- Solera inferior.
- Lacado, espesor de capa medio de 60 micras en caras vistas o significativas.
- Acabado color texturado y efecto madera.

DESCRIÇÃO GERAL

- Espessura da folha de 47 mm.
- instalação direta à alvenaria com pré-aro.
- Pré-aro metálico (opcional).
- Fecho de segurança anti alavancagem com sistema de 1 ponto de fecho
- Fechadura com cartão de abertura de proximidade - Hotéis.
- Cilindro de alta segurança e anti perfuração.
- Dobradiças de segurança anta alavancagem.
- Solera inferior.
- Lacado, com espessura média de 60 microns de capa..
- Acabamentos em lacados texturados e lacado imitação madeira.

Puerta peatonal con características de resistencia al fuego EI30

Porta pedonal com características de resistência ao fogo EI30

MEDIDAS ESTÁNDAR BLOCK Medidas standard Block

INSTALACIÓN A PREMARCO Instalação de pré-aro

MEDIDA HOJA MEDIDA FOLHA		MEDIDA HOJA + MARCO MEDIDA FOLHA + ARO	
ANCHO Largura (mm)	ALTO Altura (mm)	ANCHO Largura (mm)	ALTO Altura (mm)
820	2030	860	2053
820	2110	860	2133
920	2030	960	2053
920	2110	960	2133

NORMATIVA Regulamentos

CLASIFICACIÓN EI30 UNE EN 16034-1: 2016
CLASSIFICAÇÃO EI30 UNE EN 16034-1: 2016

CLASIFICACIÓN CLASE 5 IMPACTO
UNE EN 13049:2003
CLASSIFICAÇÃO CLASSE 5 IMPACTO
UNE EN 13049:2003

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA 5
UNE EN 1191
CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA 5
UNE EN 1191

MEDIDAS ESPECIALES Medidas especiais

MEDIDA TOTAL MARCO + HOJA MEDIDA TOTAL FOLHA + ARO	
ANCHO Largura (mm)	ALTO Altura (mm)
Max: 1041	Max: 2425

MEDIDAS MARCO PUERTA EXTERIOR Medidas aro porta exterior

DIRECTO A OBRA DIRECTO À ALVENARIA	CON PREMARCO COM PRÉ-ARO
120x31 mm	120x31 mm

MEDIDAS TAPAJUNTAS / SOLAPES Medidas mata-juntas / remates

45 mm / 70 mm / 90 mm Ext 90 x 42mm / Ext 90 x 142mm Extensível de 90 x 42mm / Extensível de 90 x 142mm
